

BASIC 230/60

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
23302	BASIC 230/60 třífázový, 2 rychlostní	62791
23000	BASIC 230/60 jednofázový, 1 rychlostní	62791
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614388	bimetalový pilový pás 20 x 0,9 x 2530 mm	dle použití
RTS23060C1	přísunový a odsunový válečkový dopravník (délka 1m)	4884

pozn. na požádání možnost jiného napětí

BASIC 230/60 GH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
23352	BASIC 230/60 GH třífázový, 2 rychlostní	81977
23050	BASIC 230/60 GH jednofázový, 1 rychlostní	81977
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614388	bimetalový pilový pás 20 x 0,9 x 2530 mm	dle použití
RTS23060C1	přísunový a odsunový válečkový dopravník (délka 1m)	4884

pozn. na požádání možnost jiného napětí

BS 280/60

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
24300	BS 280/60 třífázový motor, 2 rychlostní	100256
24000	BS 280/60 jednofázový motor, 1 rychlostní	103988
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	pneumatický svěrák	12907
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB26C	zařízení pro připojení přísuvného válečkového dopravníku	1849
RAB26S	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2930
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407

pozn. na požádání možnost jiného napětí

BS 280/60 GH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
25302	BS 280/60 GH třífázový,2rychlostní	124 605
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	pneumatický svěrák	12907
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB26C	zařízení pro připojení přísuvného válečkového dopravníku	1849
RAB26S	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2930
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814

pozn. Na požádání možnost jiného napětí,ale jen u 2 rychlostních motorů.
U pil s měničem otáček musí být transformátor.

BS 280/60 SH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
61302	BS 280/60 SH třífázový, 2 rychlostní	163 954
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB26C	zařízení pro připojení přísuvného válečkového dopravníku	1849
RAB26S	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2930
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13954

BS 280 PLUS

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
26302	BS 280 PLUS třífázový, 2 rychlostní	129070
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	pneumatický svěrák	12907
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
940	hydraulická brzda	8686
RAB2PU	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	1326
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřicím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřicím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 4m)	169 814

pozn. Na požádání možnost jiného napětí, ale jen u 2 rychlostních motorů.
U pil s měničem otáček musí být transformátor.

BS 280 PLUS SH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
65302	BS 280 PLUS SH třífázový ,2 rychlostní	184 884
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB2PU	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	1326
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13954

BS 280 PLUS SH-E

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
63302	BS 280 PLUS SH-E třífázový , 2 rychlostní	215 233
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB2PU	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	1326
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13954

BS 280 PLUS SHI

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
64332	BS 280 PLUS SHI třífázový,2 rychlostní	219 767
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	zařízení pro rychlý poloautomatický cyklus	14651
965	tlakový redukční ventil pro hydraulický svěrák	6698
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PRISLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB2PS	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2407
RTSPRW30	přisunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přisunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13954

BS 280 PLUS SHI-E

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
64302	BS 280 PLUS SHI-E třífázový, 2 rychlostní	239302
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	zařízení pro rychlý poloautomatický cyklus	18349
965	tlakový redukční ventil pro hydraulický svěrák	6698
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB2PS	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2407
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13954

BS 280/60 AFI-E - nová verze listopad 2005

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
82302	BS 280/60 AFI-E třífázový, 2rychlostní	365 164
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41 453
	zařízení pro řezání ve svazku	37 193
PRISLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB AFC	zařízení pro připojení přísunového vál. dopravníku (délka 1m, chlazení, 4 válečky, podpěra RP 3040)	10221
RTSSEW40	přísunový vál. dopravník (šířka 400 mm, délka 2m, následující jednotka)	14826
955	přídavná výztuha podavače	3872
954	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max. průřez 280x100mm)	7884
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13954

řez do 45°

řez 65°

automatický řez

poloautomatický řez

BS 280/60 AFI-E

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
82302	BS 280/60 AFI-E třífázový, 2 rychlostní	427326
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
964	dva tlakové redukční ventily pro hydraulické svěráky	13361
PRISLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB AFC	zařízení pro připojení přísunového vál. dopravníku (délka 1m, chlazení, 4 válečky, podpora RP 3040)	10221
RTSSEW40	přísunový vál. dopravník (šířka 400 mm, délka 2m, následující jednotka)	14826
955	přídavná výztuha podavače	3872
954	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max. průřez 280x100mm)	7884
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13954

řez do 45°

řez 65°

automatický řez

poloautomatický řez

BS 280/60 AFI-NC

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
74302	BS 280/60 AFI-NC třífázový, 2rychlostní	469 186
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
964	dva tlakové redukční ventily pro hydraulické svěráky	13361
PRISLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB AFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dopravníku(délka 1m, chlazení, 4válečky, podpěra RP 3040)	10221
RTSSEW40	přísunový vál.dopravník(šířka 400 mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
954	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max.průřez 280x100mm)	7884
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13954

řez do 45°

řez 65°

automatický řez

poloautomatický řez

BS 350 AFI-E

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
83302	BS 350 AFI-E třífázový,2rychlostní	531 628
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/100 ot./min.)	41512
964	dva tlakové redukční ventily pro hydraulické svěráky	13361
953	přídavný hydraulický svěrák na přední stranu(jen pro řezy 0°)	25081
952	zařízení pro zachytávání odřezků (min.220 mm)	5756
951	hydraulický vertikální svěrák pro řezání svazků (max.velikost 230x100mm)	43814
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
956	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max.průřez 350x100mm)	7884
955	přídavná výztuha podavače	3872
RABAF3C	zařízení pro připojení přísunového vál.dopravníku(délka 1m,chlazení,4válečky,podpěra RP 3040)	10804
RAB35S	zařízení pro připojení odsunového vál.dopravníku	2686
RTSPRW40	odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	17233
RTSSEW40	přísunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

upozornění : není možné spolu použít 951+952,951+953,951+956

řez do 60° vlevo automatický řez

řez 45° vpravo poloautomatický řez

BS 350 AFI-NC

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
88302	BS 350 AFI-NC třífázový,2rychlostní	609 767
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/100 ot./min.)	41512
964	dva tlakové redukční ventily pro hydraulické svěráky	13361
953	přídavný hydraulický svěrák na přední stranu(jen pro řezy 0°)	25081
952	zařízení pro zachytávání odřezků (min.220 mm)	5756
951	hydraulický vertikální svěrák pro řezání svazků (max.velikost 230x100mm)	43814
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
956	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max.průřez 350x100mm)	7884
RABAFc	zařízení pro připojení přísunového vál.dopravníku(délka 1m,chlazení,4válečky,podpěra RP 3040)	10221
RAB35S	zařízení pro připojení odsunového vál.dopravníku	2686
RTSPRW40	odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	17233
RTSSEW40	přísunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13954

upozornění : není možné spolu použít 951+952,951+953,951+956

řez do 60° vlevo automatický řez

řez 45° vpravo poloautomatický řez

BS 350/60 AFI-NC

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
89302	BS 350/60 AFI-NC třífázový, 2 rychlostní	637 326
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/100 ot./min.)	41512
964	dva tlakové redukční ventily pro hydraulické svěráky	13361
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
956	vrchní válečky pro řezání více kusů vedle sebe (max. průřez 350x100mm)	7884
RTSPRW40	přisunový nebo odsunový vál. dopravník (šířka 400mm, délka 2m, první jednotka)	17233
RTSSEW40	přisunový nebo odsunový vál. dopravník (šířka 400mm, délka 2m, následující jednotka)	14826
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13954

řez do 45° automatický řez
 řez 65° poloautomatický řez

X TECH 480

	STANDARDNÍ VERZE	
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	X TECH 480 třífázový+variabilní měnič otáček ESC	2 162 791
	VARIANTY STANDARDNÍ VERZE	
	chlazení pilového pásu jemným rozprašováním (mlhou)	64535
	vertikální svěráky pro řezání ve svazku (max.410x480)	136047
	souprava pro montáž pásů s rozměrem 54x1,6 mm	17442
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	válečkový dopravník (po metru)	45349
	bimetalový pás 8240x41x1,3 mm	dle použití
	bimetalový pás 8240x54x1,6 mm	dle použití
	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	31395

v ceně je započtena montáž u zákazníka a dřevěná bedna pro zabalení stroje!!

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
78301	SIRIO 370 AF-E třífázový motor,2 rychlostní (15/30ot./min.)	408457
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	rychlost kotouče (30/60 ot./min.)	628
	variabilní měnič otáček ESC (15 - 70 ot./min.)	34186
945	přídavný pneumatický svěrák (pouze řezy 0°)	15767
506515	dva páry litinových tvarových čelistí pro řezání svázků do max.rozměru 85 mm.+montážní sada)	10814
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
384937	pilový kotouč 370 mm	dle použití
RASIRU	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	1186
RAS AFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(délka 1m+chlazení+4válečky+podpěra RP3040)	10221
RTSPRW30	odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13935

řez do 60° vlevo automatický řez
řez 45° vpravo poloautomatický řez

SIRIO 370 AF-NC

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
79301	SIRIO 370 AF-NC třífázový motor,2 rychlostní (15/30 ot./min.)	533721
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	rychlost kotouče (30/60 ot./min.)	628
	variabilní měnič otáček ESC (15 - 70 ot./min.)	34186
945	přídavný pneumatický svěrák (pouze řezy 0°)	15767
506515	dvě dvojice litinových čelistí pro řezání ve svazku nad rozměr 85 mm.+montážní sada	10814
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
384937	pilový kotouč 370 mm	dle použití
RASIRU	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	1186
RAS AFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(délka 1m+chlazení+4válečky+podpěra RP3040)	10221
RTSPRW30	odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

řez do 60° vlevo automatický řez

řez 45° vpravo poloautomatický řez

BS 280 PLUS GH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
26352	BS 280 PLUS GH třífázový motor, 2 rychlostní (35/70 ot./min.)	150 000
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	pneumatický svěrák	12907
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 2765 mm	dle použití
RAB2PU	zařízení pro připojení odsunového vál.dop.	1326
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 2m)	139 151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřícím systémem a man. polohování (šířka 300mm, délka 4m)	169 814

BS 350 GH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
29352	BS 350 GH třífázový motor,2 rychlostní (35/70 ot./min.)	209302
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
RAB35S	zařízení pro připojení odsunového vál.dopravníku	2686
RTSPRW40	odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	17233
RTSSEW40	přisunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
RTMPRW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	30802
RTMSEW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	23198
RTD2LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřicím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 2m)	141035
RTD4LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřicím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 4m)	171628
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

BS 350 SHI

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
66332	BS 350 SHI třífázový motor,2 rychlostní (35/70ot./min.)	275 233
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	zařízení pro rychlý poloautomatický cyklus	14 651
966	tlakový redukční ventil pro hydraulický svěrák	6698
953	přední hydraulický svěrák (řez pouze 90°)	25081
910	přípojka pro synchronizaci s digitálním měřicím systémem (RTD)	4186
T40002	hydraulický vertikální svěrák (odsunová strana)	6698
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB35S	zařízení pro připojení odsunového vál.dopravníku	2686
RTSPRW40	odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	17233
RTSSEW40	přisunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
RTMPRW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	30802
RTMSEW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	23198
RTD2LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřicím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 2m)	141035
RTD4LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřicím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 4m)	171628
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13935

BS 350 SHI-E

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
66302	BS 350 SHI-E třífázový motor,2 rychlostní (35/70 ot./min.)	312209
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC (18/110 ot./min.)	41512
	zařízení pro rychlý poloautomatický cyklus	14 651
966	tlakový redukční ventil pro hydraulický svěrák	6698
953	přední hydraulický svěrák (řez pouze 90°)	25081
T40002	hydraulický vertikální svěrák (odsunová strana)	6698
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614515	bimetalový pilový pás 27x0,9x3370 mm	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAB35S	zařízení pro připojení odsunového vál.dopravníku	2686
RTSPRW40	odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	17233
RTSSEW40	přísunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
RTMPRW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,první jednotka)	30802
RTMSEW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	23198
RTD2LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřícím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 2m)	141035
RTD4LW40	odsunový vál.dop.s digitálním měřícím systémem(man.polohování,šířka 400 mm,délka 4m)	171628
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

VTF 500 SHI-E/ESC

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
95304	VTF 500 SHI-E/ESC třífázový motor, s variabilním měničem otáček ESC (15-110 ot./min.)	575058
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
966	tlakový redukční ventil pro hydraulický svěrák	6698
950	přídavný svěrák (pro řezání profilů 300x500mm, řez pouze 90°)	13919
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614560	bimetalový pilový pás 32 x 1,1 x 4135	dle použití
RAVTFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(vpravo)	767
RAVTFCR	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(manuální podávání, pomocný váleček)	13012
RAVTFS	zařízení pro připojení odsunového vál.dop.(vlevo)	1814
RTSPRW40	přísunový/odsunový vál.dopravník(šířka 400mm,délka 2m, první jednotka)	17233
RTSSEW40	přísunový nebo odsunový vál.dopravník (šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	14826
RTMPRW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m, první jednotka)	30802
RTMSEW40	odsunový vál.dop.(podelný doraz,měřicí lať,šířka 400mm,délka 2m,následující jednotka)	23198
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

KS 450

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	KS 450 třífázový motor s variabilním měničem otáček ESC (18-100 ot./min.)	373 256
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 3930 mm	dle použití
	přísunový/odsunový vál.dop.(šířka 450 mm,délka 1,5 m)	34 186

X-TECH 360

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
42304	X-TECH 360 třífázový motor s variabilním měničem otáček (10-100 ot./min.)	1 255 814
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	chlazení pilového pásu jemným rozprašováním (mlhou)	57558
	vertikální svěráky pro řezání ve svazku (max.410x250 mm)	104651
	souprava pro montáž pásů s rozměrem 41x1,3 mm	13953
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	válečkový dopravník (po metru)	29651
	bimetalový pás 6150x34x1,1 mm	dle použití
	bimetalový pás 6150x41x1,3 mm	dle použití
991	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	27907

v ceně je započtena montáž u zákazníka a dřevěná bedna pro zabalení stroje!!

X-TECH 410

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
41304-01	X-TECH 410 třífázový motor s variabilním měničem otáček (10-100 ot./min.)	1 377 907
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	chlazení pilového pásu jemným rozprašováním (mlhou)	57558
	vertikální svěráky pro řezání ve svazku (max.410x250 mm)	104651
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	válečkový dopravník (po metru)	29651
	bimetalový pás 6150x34x1,1 mm	dle použití
	bimetalový pás 6150x41x1,3 mm	dle použití
991	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	27907

v ceně je započtena montáž u zákazníka a dřevěná bedna pro zabalení stroje!!

X-TECH 600

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	X-TECH 600 třífázový motor s variabilním měničem otáček (10-100 ot./min.)	2 243 340
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	chlazení pilového pásu jemným rozprašováním (mlhou)	64535
	vertikální svěráky pro řezání ve svazku (max.600x580 mm)	136047
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	válečkový dopravník (po metru)	45349
	bimetalový pás 8240x54x1,6 mm	dle použití
	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	31395

v ceně je započtena montáž u zákazníka a dřevěná bedna pro zabalení stroje!!

SIRIO 370 SH-E

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
76301	SIRIO 370 SH-E třífázový motor,2 rychlostní (15/30 ot./min.)	233023
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	rychlost kotouče (30/60 ot./min.)	628
	variabilní měnič otáček ESC (15 - 70 ot./min.)	34186
945	přídavný pneumatický svěrák (pouze řezy 0°)	15767
691100	pneumatický vertikální svěrák	8721
506500	pár čelistí pro řezání ve svazku nad rozměr 85 mm+montážní sada	6349
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
384937	pilový kotouč 370 mm HSS Dmo5	dle použití
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RASIRU	zařízení pro připojení přísunového/odsunového válečkového dopravníku	1186
RTSPRW30	odsunový/přísunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s digitálním měřicím systémem a man.polohováním (šířka 300,délka 2m)	139151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřicím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

SIRIO 300/315

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
52301	SIRIO 300/315 třífázový motor, 2 rychlostní (17/33 ot./min.)	111 280
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	pneumatický svěrák	9767
	rychlost kotouče (33/66 ot./min.)	628
691100	pneumatický vertikální svěrák (jen dohromady s pneumatickým svěrákem)	8721
506500	pár čelistí pro řezání ve svazku nad rozměr 85 mm+montážní sada	6349
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
376353	pilový kotouč 300 mm HSS Dmo5	dle použití
377812	pilový kotouč 315 mm HSS Dmo5	dle použití
RASIRU	zařízení pro připojení přísunového/odsunového válečkového dopravníku	1186
RTSPRW30	odsunový/přísunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s digitálním měřicím systémem a man. polohováním (šířka 300, délka 2m)	139151
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřicím systémem a man. polohováním (šířka 300mm, délka 4m)	169 814

SIRIO 370

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
56301	SIRIO 370 třífázový motor,2rychlostní (15/30 ot./min.)	139884
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	rychlost pilového kotouče (30/60 ot./min.)	628
	variabilní měnič otáček ESC (15 - 73 ot./min.)	34186
945	pneumatický svěrák	15767
691100	pneumatický vertikální svěrák	8721
506500	pár čelistí pro řezání ve svazku nad rozměr 85 mm+montážní sada	6349
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
384937	pilový kotouč 370 mm HSS Dmo5	dle použití
RASIRU	zařízení pro připojení přísunového/odsunového válečkového dopravníku	1186
RTSPRW30	odsunový/přísunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407
RTD2LW30	odsunový válečkový dopravník s digitálním měřicím systémem a man.polohováním (šířka 300,délka 2m)	147094
RTD4LW30	odsunový válečkový dopravník s dig. měřicím systémem a man. polohování(šířka 300mm,délka 4m)	169 814

IDEAL 250

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
2000	IDEAL 250 jednofázový motor, 1 rychlostní	24 384
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
375145	pilový kotouč 250 mm HSS Dmo5	dle použití
784345	WS pracovní výztuha	3070

PERFECT 250

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
1302	PERFECT 250 třífázový motor,2rychlostní	33280
1600	PERFECT 250 třífázový motor,1rychlostní	32721
1000	PERFECT 250 jednofázový motor,1rychlostní	33105
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
375145	pilový kotouč 250 mm HSS Dmo5	dle použití
185007	PA stojan	2895
784345	WS pracovní výztuha	3070

PERFECT 275

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
5301	PERFECT 275 třífázový motor,2rychlostní	43605
5000	PERFECT 275 jednofázový motor,1rychlostní	43605
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	dvojnásobný svěrák 160mm (možnost řezu 45° vpravo)	4884
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
375920	pilový kotouč 275 mm HSS Dmo5	dle použití
231700	IBC stojan	7326
185382	MCP pojízdný stojan	4919
784345	WS pracovní výztuha	3070

PERFECT 300

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
12301	PERFECT 300 třífázový motor,2rychlostní	50930
12001	PERFECT 300 jednofázový motor,1rychlostní	50233
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	pneumatický svěrák(motor se spustí jen se zavřeným svěrákem)	11861
	dvojnásobný svěrák 160mm	2442
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
375920	pilový kotouč 300 mm HSS Dmo5	dle použití
231700	IBC stojan	7326
185382	MCP pojízdný stojan	4919
784345	WS pracovní výztuha	3070

VELOX 350

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
45302	VELOX 350 třífázový,2 rychlostní	80 930
45000	VELOX 350 jednofázový,1 rychlostní	84 419
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	pneumatický svěrák(pila řeže jen při zavřeném svěráku)	12837
S32000	pneumatický vertikální svěrák (jen s pneumatickým svěrákem)	5895
960	trubice pro jemné rozprašování chladící kapaliny (mlhou)	2023
910	zařízení pro připojení digitálního měřicího systému (RTD)	4186
PRÍSLUŠENSTVÍ		
385995	pilový kotouč 350 mm	dle použití
506520	dvě hliníkové čelisti (pro řezání ve svazku a nad 90 mm průměr mat.)	9837
920	kompletní zařízení na odsávání třísek	27 837
230095	IBS stojan	10395
RAVELU	zařízení pro připojení přísunového a odsunového válečkového dopravníku	907
RTSAPRW30	přísunový a odsunový dopravník,PVC válečky-šířka 300 mm,délka 2m,první část	16326
RTSASEW30	přísunový a odsunový dopravník,PVC válečky-šířka 300 mm,délka 2m,následující část	13186
RTMAPRW30	odsunový dopravník,PVC válečky,podelný doraz,měřicí lať,300 mm šířka,délka 2 m,první část	27105
RTMASEW30	odsunový dopravník,PVC válečky,podelný doraz,měřicí lať,300 mm šířka,délka 2 m,následující část	22291
RTDA2LW30	odsunový dopravník,PVC válečky,digitální měřicí systém,manuální pozicování,šířka 300 mm,délka 2 m	139 151
RTDA4LW30	odsunový dopravník,PVC válečky,digitální měřicí systém,manuální pozicování,šířka 300 mm,délka 4 m	169 814

pozn. na požádání možnost jiného napětí

RECORD 315/350

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
22301	RECORD 315/350 třífázový, 2 rychlostní	76047
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	pneumatický svěrák (motor se spustí jen se zavřeným svěrákem)	11337
	dvojnásobný svěrák 160mm	2442
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
377085	pilový kotouč 315 mm HSS Dmo5	dle použití
384798	pilový kotouč 350 mm HSS Dmo5	dle použití
784345	WS pracovní výztuha	3070
230092	IBL stojan	8547
RARECC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.	1151
RARECS	zařízení pro připojení odsunového vál.dop.	1256
RTSPRW30	odsunový/přísunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm, délka 2m, následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník (podelný doraz, měřicí lať, šířka 300 mm, délka 2m, následující jednotka)	20407

VELOX 350 SH-E

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
73302	VELOX 350 SH-E třífázový motor,2rychlostní (1800/3600 ot./min.)	195698
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
S32000	pneumatický vertikální svěrák (pouze s pneumatickým svěrákem) možnost jiné rychlosti pro řezání mosaze a mědi.	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
385995	pilový kotouč 350 mm	dle použití
506520	dvě hliníkové čelisti (pro řezání ve svazku a nad 90 mm průměr mat.)	9837
920	kompletní zařízení na odsávání třísek	27 837
970	pedál s kabelem a zástrčkou	3105
RAVELU	zařízení pro připojení přísunového a odsunového válečkového dopravníku	907
RTSAPRW30	přísunový a odsunový dopravník,PVC válečky-šířka 300 mm,délka 2m,první část	16326
RTSASEW30	přísunový a odsunový dopravník,PVC válečky-šířka 300 mm,délka 2m,následující část	13186
RTMAPRW30	odsunový dopravník,PVC válečky,podelný doraz,měřicí lať,300 mm šířka,délka 2 m,první část	27105
RTMASEW30	odsunový dopravník,PVC válečky,podelný doraz,měřicí lať,300 mm šířka,délka 2 m,následující část	22291
RTDA2LW30	odsunový dopravník,PVC válečky,digitální měřicí systém,manuální pozicování,šířka 300 mm,délka 2 m	139 151
RTDA4LW30	odsunový dopravník,PVC válečky,digitální měřicí systém,manuální pozicování,šířka 300 mm,délka 4 m	169 814
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V,230V,400V,440V,480V)	13953

VELOX 350 AF-E

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
91302	VELOX 350 AF-E třífázový motor, 1 rychlostní (3600 ot./min.)	431860
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	možnost jiné rychlosti pro řezání mosaze a mědi.	
PŘISLUŠENSTVÍ		
385995	pilový kotouč 350 mm	dle použití
506530	tři páry hliníkových čelistí (pro řezání ve svazku a nad 90 mm průměr mat + nutná montážní sada)	12942
920	kompletní zařízení na odsávání třísek	27 837
942	speciální čelisti na odřezky	5756
RAVAFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(délka 1m, chlazení, 4 PVC válečky, podpěra RP3040)	310
RTSASEW30	přísunový a odsunový dopravník, PVC válečky-šířka 300 mm, délka 2m, následující část	13186
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13953

pozor : není možné použít společně 506530 + 942

řez do 45° vlevo - automatický řez

řez 45° vpravo a vertikální řez - poloautomatický řez

VELOX 350 AF-NC

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
87302	VELOX 350 AF-NC třífázový motor, 1 rychlostní (3600 ot./min.)	531978
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	možnost jiné rychlosti pro řezání mosaze a mědi.	
PŘISLUŠENSTVÍ		
385995	pilový kotouč 350 mm	dle použití
506530	tři páry hliníkových čelistí (pro řezání ve svazku a nad 90 mm průměr mat + nutná montážní sada)	12942
920	kompletní zařízení na odsávání třísek	27 837
942	speciální čelisti na odřezky	5756
RAVAFC	zařízení pro připojení přísunového vál.dop.(délka 1m, chlazení, 4 PVC válečky, podpora RP3040)	310
RTSASEW30	přísunový a odsunový dopravník, PVC válečky-šířka 300 mm, délka 2m, následující část	13186
975	třífázový transformátor (z 575 na 400V)	9942
990	multi-napěťový třífázový transformátor (200V, 230V, 400V, 440V, 480V)	13 953

pozor : není možné použít společně 506530 + 942

řez do 45° vlevo - automatický řez

řez 45° vpravo a vertikální řez - poloautomatický řez

RTS

<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
RTSSEW30	následující jednotka (1 noha,max.zátěž 600 kg)	12802
RTSAPRW30	první jednotka (2 nohy,max.zátěž 140kg)	16326
RTSASEW30	následující jednotka (1 noha,max.zátěž 120 kg)	13186
R6-W30	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2407
RP 3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244
RV-W30	pár galvanizovaných válečků ve tvaru V (řezy ve svazku,pouze s čelistmi V,max 6párů po 2m)	4640
RVAW30	pár PCV válečků ve tvaru V (řezy ve svazku,pouze s čelistmi V.(max 6 párů po 2 m)	5198
RI-W30	pár vertikálních válečků (max.6párů po 2 m.)	4988
RTSPRW40	první jednotka (2 nohy,max.zátěž 700kg)	17 233
RTSSEW40	následující jednotka (1 noha,max.zátěž 600 kg)	14826
R6-W40	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2895
RP3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244
RV-W04	pár galvanizovaných válečků ve tvaru V (řezy ve svazku,pouze s čelistmi V,max.6párů po 2m)	5407
RI-W40	pár vertikálních válečků (max.6párů po 2 m.)	5407

RTM

<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
RTMPRW30	první jednotka (podelný doraz,měřicí lať,2nohy,max.zátěž 700kg)	25 988
RTMSEW30	následující jednotka (podelný doraz,měřicí lať,1noha,max.zátěž 600kg)	20407
RTMAPRW30	první jednotka (podelný doraz,měřicí lať,2nohy,max.zátěž 140 kg)	27105
RTMASEW30	následující jednotka (podelný doraz,měřicí lať,1noha,max.zátěž 120 kg)	22291
R6-W30	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2407
RP 3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244
RTMPRW40	první jednotka (podelný doraz,měřicí lať,2nohy,max.zátěž 700kg)	30802
RTMSEW40	následující jednotka (podelný doraz,měřicí lať,1noha,max.zátěž 600kg)	23198
R6-W40	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2895
RP3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244

RTD

<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
RTD2LW30	odsunový vál.dop.(délka 2m,2 nohy,max.zátěž 700 kg)	139 151
RTD4LW30	odsunový vál.dop.(délka 4m,3 nohy,max.zátěž 1300 kg)	169 814
RTD6LW30	odsunový vál.dop.(délka 6m,4 nohy,max.zátěž 1900 kg)	200407
RTDA2LW30	odsunový vál.dop.(délka 2m,2 nohy,max.zátěž 140 kg)	139151
RTDA4LW30	odsunový vál.dop.(délka 4m,3 nohy,max.zátěž 260 kg)	169814
RTDA6LW30	odsunový vál.dop.(délka 6m,4 nohy,max.zátěž 380 kg)	200407
R6-W30	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2407
RP3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244
910	připojení s digitálním měřicím systémem pro synchronizaci mezi RTD a pilou (GH,SH,SHI a manuál)	4186
RTD2LW40	odsunový vál.dop.(délka 2 m,max.zatížení 700 kg)	141035
RTD4LW40	odsunový vál.dop.(délka 4 m,max.zatížení 1300 kg)	171628
RTD6LW40	odsunový vál.dop.(délka 6 m,max.zatížení 1900 kg)	202256
R6-W40	6 galvanizovaných válečků ke zvýšení nosnosti (600 kg každé dva metry)	2895
RP3040	přídavná noha s mikrometrickým nastavením váhy	3244
910	připojení s digitálním měřicím systémem pro synchronizaci mezi RTD a pilou (GH,SH,SHI a manuál)	4186

přibližovací nakladač

používá se pro VELOX a SIRIO AF-NC

	STANDARDNÍ VERZE	
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	přibližovací nakladač	470 930

KS 600

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
60304	KS 600	554 651
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614450	bimetalový pilový pás 34x1,1x5320 mm	dle použití
	přísunový/odsunový vál.dop. (šířka 600 mm,délka 1,5 m)	35 198

BASIC 270/60

STANDARDNÍ VERZE		
kat. číslo	název	cena Kč
	BASIC 270/60 třífázový motor	82 162
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC	41453
	zařízení pro řezání svazků	37 193
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 3090 mm	dle použití
RAB26C	zařízení pro připojení přísuvného válečkového dopravníku	1849
RAB26S	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2930
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407

výroba Listopad/prosinec 2005

BASIC 270/60 GH

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	BASIC 270/60 GH třífázový motor	101 097
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	variabilní měnič otáček ESC	41453
	zařízení pro řezání svazků	37 193
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
614397	bimetalový pilový pás 27 x 0,9 x 3090 mm	dle použití
RAB26C	zařízení pro připojení přísuvného válečkového dopravníku	1849
RAB26S	zařízení pro připojení odsunového válečkového dopravníku	2930
RTSPRW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,první jednotka)	15942
RTSSEW30	přísunový nebo odsunový válečkový dopravník (šířka 300mm,délka 2m,následující jednotka)	12802
RTMPRW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,první jednotka)	25988
RTMSEW30	odsunový válečkový dopravník(podelný doraz,měřicí lať,šířka 300 mm,délka 2m,následující jednotka)	20407

výroba Listopad/prosinec 2005

X-TECH 320

STANDARDNÍ VERZE		
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	X-TECH 320 třífázový motor s variabilním měničem otáček (20-110 ot./min.)	997 439
VARIANTY STANDARDNÍ VERZE		
	chlazení pilového pásu jemným rozprašováním (mlhou)	55 789
	vertikální svěráky pro řezání ve svazku	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	válečkový dopravník (po metru)	29619
	válečkový dopravník pro řezy ve svazku (po 2m)	65 933
	bimetalový pás 5060x34x1,1 mm	dle použití

v ceně je započtena montáž u zákazníka a dřevěná bedna pro zabalení stroje!!

K-TECH 70/52

	STANDARDNÍ VERZE	
<i>kat. číslo</i>	<i>název</i>	<i>cena Kč</i>
	K-TECH 70/52 třífázový motor	1 514 754
	VARIANTY STANDARDNÍ VERZE	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	válečkový dopravník (po metru)	50 717
	bimetalový pás 7980x41x1,3 mm	dle použití

